

Ga aan de slag op de Neteplant!-dag



Bepaal welke zone je wil ontharden

Welke tegels heb je niet meer nodig? Waar kan nog een groen plekje bij?

Kies de eerste tegel

Zoek de plaats waar je tegels het meest los liggen. Als het kan, begin je best aan de rand.

Wip de eerste tegel

Tegel aan de rand: zet een schep onder de tegel en wip deze met de schep eruit. Gebruik best een platte schep of een onkruidmes. Tegel in het midden: Steek de hele rand rondom een tegel schoon met een sterk paletmes of platte schroevendraaier. Steek twee dunne gereedschappen (paletmes, onkruidmes of schroevendraaier) rondom de tegel. Met het paletmes kun je de tegel wat omhoog wippen, met het onkruidmes kun je vervolgens 'onder' de tegel haken. Zo wrik je de eerste tegel eruit.

Haal alle tegels er uit

Ga te werk zoals bij de eerste tegel. Hoe meer tegels je verwijdert, hoe groter de work-out en hoe meer groen je kan aanplanten.

Verwijder onderliggende fundering of verharding

Het gereedschap dat je nodig hebt voor het verwijderen van deze onderliggende fundering of verharding hangt af van de soort. Een losse structuur kan je met je schep of een manuele sloophamer verder verwijderen. Voor vaste fundering heb je een mechanische sloophamer nodig. Bescherm jezelf en je omgeving goed en vraag raad aan een vakman indien nodig.

Vul de lege plaatsen op met tuinaarde

Vul de lege plaatsen op met donkere grond en voeg compost toe indien nodig. Meng de nieuwe aarde met de bestaande aarde. Hoeveel donkere aarde je nodig hebt, hangt af van wat je wilt planten: 1-5 centimeter voor gras, 15-25 centimeter voor bloemen en planten en minstens 30 centimeter voor bomen en heesters.

Zaai en plant wat je wilt

Plant bij voorkeur inheemse, bijvriendelijke planten. Heb je extra inspiratie nodig, surf naar regioneteland.be/onhard-je-voortuin.